



ESTETIKA

MOLLA CLIC-CLAK® 50 ANTICIMICE

Zanzariera completamente nuova sotto ogni aspetto: estetico, funzionale e di installazione. Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una barriera contro le fastidiose cimici. Il sistema Clic-clak® di nuova generazione presenta un profilo adattatore con spazzolino che scompare all'interno della barra maniglia in risalita. Linee essenziali e pulite combinate alla guida larga quanto il cassonetto, garantiscono una perfetta finitura estetica "a cornice" perimetralmente al foro. Nuova tecnologia nel nappino che può essere regolato in altezza e reintrodotto fino a scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso. Grazie ai suoi profili telescopici e lo spazzolino superiore di serie, Estetika si adatta ai vani più irregolari senza l'aggiunta di spessori, silicone o guarnizioni. Ultima, ma non per importanza, l'installazione a regola d'arte "auto-guidata"; in sicurezza anche quando si installa oltre la tapparella/scuro; senza viti grazie a biadesivo e gruppo di spinta di serie.

Frizione di sicurezza

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono: verifica la fattibilità in fondo al catalogo.

Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine, ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Optional disponibili

Rete nera e Rete Velum Nera
Oscurante Condor
Filtrante Euroscreen o Solis

Opzioni

Nappino da 120 centimetri

Misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	274 x 400 mm	2000 x 2700 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 745 mm, consultare le tabelle di fattibilità.

Per le misure di realizzazione con rete Velum, oscurante Condor, filtrante Euroscreen o filtrante Solis, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.



Movimento
Verticale



Comando
A molla



Installazione
In foro



Resistenza al carico del vento con rete standard
Classe 6 con Anima21® (brevetto internazionale Bettio)



Regolazioni
Compensazione in altezza: +10 mm
Compensazione in larghezza:
senza biadesivo: -4/+10 mm
con biadesivo: +14 mm



Applicazione consigliata
Finestra



Chiusura
Clic-clak®



Cassonetto
50 mm



Ingombro
50 mm