



ESTETIKA MOTORIZZATA

VERTICALE MOTORIZZATA 50 MM ANTI CIMICE

Estetika Motorizzata, rappresenta una nuova concezione di zanzariera motorizzata: nessun collegamento, nessun cablaggio e nessuna predisposizione. Il motore a batteria ricaricabile ti permette di godere della comodità di una zanzariera motorizzata ovunque tu voglia. Ed abbiamo pensato anche alla fase di ricarica rendendola quanto mai agile con due soluzioni: a) collega il cavo di ricarica magnetico in dotazione alla guida e alla presa di corrente; b) collega il cavo di ricarica magnetico in dotazione alla guida e ad una power bank (potenza minima consigliata 10.000 mAh). Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una barriera contro le fastidiose cimici mentre il sistema Anima21® garantisce una tenuta al vento di altissimo livello. Il motore e il connettore per la ricarica vengono installati di serie sul lato destro (vista interna), ma è possibile richiederli a sinistra in fase d'ordine.

Optional disponibili

Rete nera Velum
Rete nera
Oscurante Condor
Filtrante Euroscreen
Telecomando 1 canale a parete
Telecomando 15 canali portatile
Usb-Router per gestione tramite app
Cavo supplementare di ricarica

Opzioni

Motore a sinistra

Misure di realizzazione

Cassonetto	Rete	Misure minime	Misure massime
50	Grigia, nera	560 x 400 mm	2700 x 2700 mm
50	Nera Velum	560 x 400 mm	2700 x 1800 mm
50	Euroscreen	560 x 400 mm	2500 x 1700 mm
50	Condor	560 x 400 mm	1858 x 2000 / 2500 x 1661 mm

Per Condor ed Euroscreen, se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta del tessuto all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.



Movimento
Verticale



Comando
A motore



Installazione
In foro



Resistenza al carico del vento con rete standard:
Classe 6 con Anima21® (brevetto internazionale Bettio)



Regolazioni
Compensazione in altezza: +10 mm
Compensazione in larghezza:
senza biadesivo: -4/+10 mm
con biadesivo: +14 mm



Applicazione consigliata
Finestra



Chiusura
In appoggio sulla soglia



Cassonetto
50 mm



Ingombro
50 mm