



NEOSCENICA®

LATERALE SENZA BARRIERE ANTICIMICE

NEOSCENICA® eredita le migliori caratteristiche della serie SCENICA® e porta tante migliorie e novità che la rendono unica. Rappresenta la massima espressione dell'evoluzione della zanzariera per porta: è resistente, funzionale ed esteticamente pregiata. I profili e le plastiche sono stati studiati per offrire un'efficace barriera contro le fastidiose cimici. Integra ANIMA21®, il rivoluzionario sistema antivento brevettato Bettio, che garantisce la tenuta e il funzionamento della zanzariera anche in caso di vento forte o urti.

Neoscenica® è stata studiata per essere facile e rapida da montare e per adattarsi a qualsiasi necessità di installazione, anche in presenza di cielino non portante, di cappotto termico o in caso di soglie inclinate. È possibile fissarla nel vano o sul serramento sia tramite viti che grazie all'uso della combinazione biadesivo e gruppo di spinta. È disponibile sia a singolo che a doppio battente e grazie all'uscita centrale della rete risulta sempre perfettamente simmetrica.

NEOSCENICA® rappresenta la nuova frontiera della zanzariera Bettio per porte unendo estetica e funzionalità in un prodotto completamente nuovo.

Optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo

Profilo di scorrimento

Maniglia in cuoio naturale

Rete nera

Rete Velum Nera

Guida tapparella (da 80 mm e 90 mm per versioni 1 e 2)

Opzioni

Apertura decentrata

Misure di realizzazione

Battenti	Rete	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Grigia, Nera	Fino a base 2500mm	285 x 680mm	2500 x 3400mm
2 battenti	Grigia, Nera	Da base 2501mm	570 x 680mm	5000 x 3400mm
1 battente	Velum Nera	Fino a base 2000mm	285 x 680mm	2000 x 3400mm
2 battenti	Velum Nera	Da base 2001mm	570 x 680mm	4000 x 3400mm

Neoscenica® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

A partire da 2001 mm di base a battente, la rete presenterà un sostegno nella parte superiore.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.

INCASSO (guida tapparella) e LUCE Neoscenica® (V.4): le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide.



Movimento
Laterale



Comando
A molla



Installazione
In foro e frontale



Resistenza al carico del vento con rete standard:
Classe 6 con Anima21® (brevetto internazionale Bettio)



Regolazioni
Compensazione in altezza:
senza biadesivo: -2/+11 mm
con biadesivo: +13 mm
Compensazione in larghezza: fino a +13 mm



Applicazione consigliata
Porta



Chiusura
Blocco meccanico



Cassonetto
46 mm



Ingombro
46 mm (50 mm con cuffia): V1 (1 e 2 Batt); V2 (1 Batt)
51 mm: V2 (2 Batt); V3 (1 e 2 Batt); V4 (1 e 2 Batt)